

Supafil Timber Frame 034

2018 m.



PRITAIKYMAS



Į konstrukciją (šlaitiniai stogai, karkasinės sienos)

APRAŠYMAS

Supafil Timber Frame 034 – biri pučiama mineralinė vata pagaminta nenaudojant jokių rišiklių.

Mineralinė vata skirta šilumos, garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.

Produktui suteiktas Eurofins Gold sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Šiluminės savybės

Šilumos laidumo koeficientas: 0.034 W/mK

Reakcija į ugnį

Klasifikacija: A1

Laidumas garams

Garų pralaidumas, μ [MU] 1

PRIVALUMAI

- ✓ Labai lengva, išeiga tik 35 kg / m³
- ✓ Sukritimo klasė S1 (iki 1 %)
- ✓ Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė
- ✓ Pluoštas pagamintas be rišiklių.

| | |
|------------------|-----------|
| Pakuotė | Maišas |
| 1 Pakuotė | 16,6 kg |
| Kiekis paletėje | 26 maišai |
| 1 Paletės svoris | 431,60 kg |



SERTIFIKATAI



Supafil Timber Frame 034

2018 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA

| Techninės specifikacijos | Simbolis | Vertė | Standartas |
|--|-------------|-------------------------|------------|
| Šilumos laidumo koeficientas | λ_D | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reakciją į ugnį | | A1 | EN 13501-1 |
| Vandens garų perdavimas | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ | EN 1609 |
| Sukritimo klasė | - | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |
| Eksploatacinių savybių deklaracija [DOP] | B4220MPCPR | | |

Ilgamžiškumas

Bėgant laikui esminiai produkto parametrai nekinta.

Pritaikymo sritys

Supafil Timber Frame 034 biri pučiama vata skirta naudoti – į konstrukciją (šlaitiniai stogai, karkasinės sienos) bei perdangose, pakabinamų lubų, grindų sistemose (kai vatos neveikia apkrovos)

Kokybė

Knauf Insulation izoliacinių medžiagų gamykla taiko kompleksinę kokybės valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Pakuotė

Produktas yra suspaustas ir supakuotas į pakuotes. Pakuotė pagaminta iš PE apsauginės plėvelės, ji pažymėta gamintojo logotipu bei produkto etiketėje, ant kurios nurodytos produkto techninės savybės bei panaudojimo rekomendacijos.



EUCEB reguliariai tikrina kad mineralinė vata ir jos izoliaciniai gaminiai yra pagaminti pagal Europos gaminių sveikatos ir saugos reikalavimus ir taisykles.



Eurofins Gold sertifikatas nurodo, kad gaminiai atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Knauf Insulation, Lietuva

Švitrigailos g. 11B
LT-03228 Vilnius
info@knaufinsulation.lt
www.knaufinsulation.lt

Pardavimų skyrius:
+37052132222

Techniniai klausimai
+37069963296

Visos teisės saugomos, įskaitant fotomechaninę reprodukciją ir saugojimą elektroninėse laikmenose. Sudarant ir apdorojant šiame dokumente esančią informaciją, tekstas ir iliustracijos, buvo paruoštos pagal turimą įmonės informaciją. Tačiau klaidų negalima visiškai atmesti. Leidėjas negali priimti teisinės atsakomybės ar atsakomybės už klaidingą informaciją ir jos pasekmes. Leidėjas bus dėkingas už pasiūlymus ir išsamią informaciją apie galimas klaidas.